

Materialbedarf je Aufgabe / Teilnehmer

DOKA Schalungsmaterial Frami- Xlife h= 1,20 m

Bezeichnung	Menge
• Frami Xlife-Element 0,75/1,20m	12 Stück
• Frami- Spanner	24 Stück
• Ankerstab 15 mm l = 1,00 m	15 Stück
• Superplatte 15,0	54 Stück
• Klemmschiene 125	12 Stück
• Frami-Universalverbinder	24 Stück
• Justierstütze 340 IB	2 Stück
• Expressanker + Coil (bei Betonboden)	2 Stück
• Schlüsselschraube d=10mm • mit Beilage (bei Holzboden)	2 Stück
• Mauerstärken Kunststoff l = 2,00	1 Stück
• Konus für Mauerstärken	2 Stück

Verschnitt und Zuschnittmaterial

• Seekiefer 21 mm, 250 / 125	6 Stück
• Bretter 21 mm 10 / 300	16 Stück
• Kantholz 10 / 10 od. 8 / 10 l = 2,50 m	8 Stück

Verbrauchsmaterial

• Holz- Keile	10 Stück
• Nägel 50er	1 Packung
• Nägel 70er	1 Packung
• Nägel Doppelkopf	1 Packung

Arbeitsplatz + Maschinen + Hilfsmaterial

• Schalboden 4,80 / 3,00 m	14,4 m ²
• Schaltisch	1 Stück
• Baukreissäge mit Schwenkbarem Sägeblatt	mind. 1 Stück/ 2Teilnehmer
• Absaugung für Kreissägen	1 Stück/Säge
• Handkreissäge	1 Stück
• Stichsäge	1 Stück
• Bohrmaschine	1 Stück/ 2 Teilnehmer
• Schalungsbohrer ø 18 od. 20 mm	1 Stück/ 2 Teilnehmer
• Hilfsperson/Helfer	1 Person/ Teilnehmer
• Stehleiter h= 2,00m	1 Stück/Teilnehmer
• Schraubenschlüssel, passend zur Schlüsselschraube	1 Stück/Teilnehmer
• Genügend Steckdosen oder Akkus	Pauschal