



ZENTRALVERBAND
DEUTSCHES
BAUGEWERBE ZDB

Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks

auf Bundesebene
2016

Straßenbauer

Aufgabenstellung

In einer Fußgängerzone der Stadt Mölln ist der Narrenspiegel des Till Eulenspiegel als Emblem einzufügen.

Zu den Maßangaben auf der Zeichnung sind die jeweils nach Baustoff vorgesehenen Fugenbreiten nach DIN 18318 hinzuzurechnen.

Die Fläche ist gemäß Lageplan und Querprofilen herzustellen.

Das Natursteinkleinpflaster ist als Muldenrinne mit 1,5 cm Stichmaß hammerfest zu versetzen, ebenso das Mosaikpflaster, das in die vorhandenen Flächen ebenfalls gemäß Querprofilen hammerfest zu versetzen ist.

Die Bettung der Kleinpflasterfläche kann abgezogen werden und die Oberfläche ebenfalls hammerfest verlegt werden.

Das fertige Werkstück wird mit Sand eingefugt und sauber abgekehrt.

Bewertungskriterien

Maßgenauigkeit, Fugenverlauf, Ebenflächigkeit der Oberflächen, gleichmäßiger Reihenverlauf der Muldenrinne, Mosaik gemäß der vorgegeben Flächen einpassen, hierbei unnötige Schnitte vermeiden. Auch auf fachgerechte Handfertigkeit wird geachtet.

Materialliste für das Werkstück

1. 10 Stück Schnurnägel je Werkstück
2. Betonsteine 10/10/8 cm anthrazit = 25 Stück
3. Betonsteine 10/20/8 cm anthrazit = 37 Stück
4. Betonsteine 10/10/8 cm rot = 14 Stück
5. Betonsteine 10/20/8 cm rot = 15 Stück
6. Basalt- oder Granitkleinpflaster 8/10er = 3,50 m²
7. Mosaiksteinpflaster 6/6 cm o.ä. = 2,20 m²
8. 1 Richtscheidt 3,00m lang
9. 1 Schaufel
10. 1 Besen

Arbeitsplatzbedarf incl. Materiallager je Teilnehmer

Länge: 4,00 m

Breite: 3,00 m

Im Werkraum 1 Schubkarre